

Schutzschilder

Eisen verzinkt und patiniert
ohne Schrauben - geprüft nach EN 1906 SK 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette




















Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	∅	mm	CHF
Schutzschilder	10.90/06 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Schutzschilder	10.90/08 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Schutzschilder	10.90/10 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Schutzschilder	10.90/12 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Schutzschilder	10.90/14 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Schutzschilder	10.90/16 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Schutzschilder	10.90/18 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Schutzschilder	10.90/20 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Schutzschilder	10.90/22 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Schutzschilder	10.90/24 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Schutzschilder	10.90/26 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Schutzschild aussen	10.90 A RZ78	44	234	8	74	18		St 100.50
Schutzschild innen	10.90 I RZ78	44	234	5	74	18		St 55.50

passende Schrauben: Art. 60.1955.14 M5



Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt