

### Placche antifurto

Ferro zincato e patinato

senza viti - certificato secondo norma EN 1906 RC 1 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⊗	∅	mm	CHF
Placche antifurto	10.90/06 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Placche antifurto	10.90/08 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Placche antifurto	10.90/10 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Placche antifurto	10.90/12 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Placche antifurto	10.90/14 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Placche antifurto	10.90/16 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Placche antifurto	10.90/18 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Placche antifurto	10.90/20 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Placche antifurto	10.90/22 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Placche antifurto	10.90/24 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Placche antifurto	10.90/26 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 185.40
Placca antifurto esterna	10.90 A RZ78	44	234	8	74	18		pz 100.50
Placca antifurto interna	10.90 I RZ78	44	234	5	74	18		pz 55.50

Viti corrispondenti Art. 60.1955.14 M5



### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima - mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato