Entrées antivol

Fer zingué et patiné
sans vis - certifié à la norme EN 1906 RC 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre

Désignation	Commande/Réf. Fabricant					∅		CHF
Entrées antivol	10.90/06 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 191.50
Entrées antivol	10.90/08 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 191.50
Entrées antivol	10.90/10 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 191.50
Entrées antivol	10.90/12 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 191.50
Entrées antivol	10.90/14 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 191.50
Entrées antivol	10.90/16 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 191.50
Entrées antivol	10.90/18 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 191.50
Entrées antivol	10.90/20 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 191.50
Entrées antivol	10.90/22 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 191.50
Entrées antivol	10.90/24 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 191.50
Entrées antivol	10.90/26 RZ78	44	234	8/5	74	18	5xM5	Pr 191.50
Entrée antivol extérieure	10.90 A RZ78	44	234	8	74	18		pc 104.00
Entrée antivol intérieure	10.90 I RZ78	44	234	5	74	18		pc 57.00

Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M5

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60