

Entrées antivol

Fer zingué et patiné

sans vis - avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | ⌀ | ∅ | mm | CHF |
|---------------------------|-------------------------|----|-----|-----|----|----|------|-----------|
| Entrées antivol | 10.92/06 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 18 | 5xM5 | Pr 208.40 |
| Entrées antivol | 10.92/08 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 18 | 5xM5 | Pr 208.40 |
| Entrées antivol | 10.92/10 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 18 | 5xM5 | Pr 208.40 |
| Entrées antivol | 10.92/12 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 18 | 5xM5 | Pr 208.40 |
| Entrées antivol | 10.92/14 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 18 | 5xM5 | Pr 208.40 |
| Entrées antivol | 10.92/16 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 18 | 5xM5 | Pr 208.40 |
| Entrées antivol | 10.92/18 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 18 | 5xM5 | Pr 208.40 |
| Entrées antivol | 10.92/20 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 18 | 5xM5 | Pr 208.40 |
| Entrées antivol | 10.92/22 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 18 | 5xM5 | Pr 208.40 |
| Entrées antivol | 10.92/24 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 18 | 5xM5 | Pr 208.40 |
| Entrées antivol | 10.92/26 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 18 | 5xM5 | Pr 208.40 |
| Entrée antivol extérieure | 10.92 A RZ78 | 52 | 254 | 8 | 84 | 18 | | pc 116.00 |
| Entrée antivol intérieure | 10.92 I RZ78 | 52 | 254 | 5 | 84 | 18 | | pc 63.00 |

Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M5



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- mm Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif