

Schutzschilder

Eisen verzinkt und patiniert
ohne Schrauben - mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	mm	CHF
Schutzschilder	10.92/06 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 214.50
Schutzschilder	10.92/08 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 214.50
Schutzschilder	10.92/10 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 214.50
Schutzschilder	10.92/12 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 214.50
Schutzschilder	10.92/14 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 214.50
Schutzschilder	10.92/16 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 214.50
Schutzschilder	10.92/18 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 214.50
Schutzschilder	10.92/20 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 214.50
Schutzschilder	10.92/22 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 214.50
Schutzschilder	10.92/24 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 214.50
Schutzschilder	10.92/26 RZ78	52	254	8/5	84	18	5xM5	Pr 214.50
Schutzschild aussen	10.92 A RZ78	52	254	8	84	18		St 119.00
Schutzschild innen	10.92 I RZ78	52	254	5	84	18		St 65.00

passende Schrauben: Art. 60.1955.14 M5



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt