

Garniture de porte Serie Tipo

Laiton nickelé mat

HAGER
DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	□	∞	CHF
Garniture de porte							Gt 188.00
Poignées de porte	23.1173.0	122	58	16	8		Pr 88.00
Poignée femelle	23.1173.2	122	58	16	8		pc 44.00
Rosace de poignée	23.1543	52	2	16		38	pc 25.00
Rosace borgne	23.1543 UG	52	2			38	pc 25.00
Rosace de clé	23.1543 BB	52	2			38	pc 25.00
Rosace pour cylindre	23.1543 RZ	52	2			38	pc 25.00
Rosace pour cylindre	23.1543 PZ	52	2			38	pc 25.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm