

## Poignée fixe

Fer zingué et patiné

Série 1200



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢ <sup>R</sup>	⊢	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	CHF
Poignée fixe	10.1237/096	108	35	12	96	M4	10/10	pc	30.50		
Poignée fixe	10.1237/128	140	35	12	128	M4	10/10	pc	33.50		
Poignée fixe	10.1237/160	172	35	12	160	M4	10/10	pc	36.00		
Poignée fixe	10.1237/192	204	35	12	192	M4x30	10/10	pc	50.00		
Poignée fixe	10.1237/320	332	35	12	320	M4x30	10/10	pc	80.00		
Poignée fixe	10.1237/480	492	35	12	480	M4x30	10/10	pc	105.00		

### Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢<sup>R</sup> Largeur rosace
- ⊢ Hauteur totale
- ⊢<sup>R</sup> Hauteur rosace
- ⊢ Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊢ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊖ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊖ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊖ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif