

## Maniglia fissa

Ferro zincato e patinato

Serie 1200



| Designazione   | Ordine / Costruttore no. |     |    |    |     |       |       |    |        |  |  |  |  |  |  |  | CHF |
|----------------|--------------------------|-----|----|----|-----|-------|-------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Maniglia fissa | 10.1237/096              | 108 | 35 | 12 | 96  | M4    | 10/10 | pz | 31.50  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| Maniglia fissa | 10.1237/128              | 140 | 35 | 12 | 128 | M4    | 10/10 | pz | 34.50  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| Maniglia fissa | 10.1237/160              | 172 | 35 | 12 | 160 | M4    | 10/10 | pz | 37.00  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| Maniglia fissa | 10.1237/192              | 204 | 35 | 12 | 192 | M4x30 | 10/10 | pz | 51.50  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| Maniglia fissa | 10.1237/320              | 332 | 35 | 12 | 320 | M4x30 | 10/10 | pz | 82.00  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| Maniglia fissa | 10.1237/480              | 492 | 35 | 12 | 480 | M4x30 | 10/10 | pz | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |     |

## Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato