

Türgarnitur Serie Change

Messing poliert verchromt-matt verchromt mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 317.50
Türdrücker	38.4204.0	138	67	16	8		Pr 173.00
Drückerrosetten	26.4538 Pr	52	10	16		38	Pr 85.00
Schlüsselrosetten	26.4538 BB Pr	52	10			38	Pr 59.50
Zylinderrosetten	26.4538 RZ Pr	52	10			38	Pr 59.50
Zylinderrosetten	26.4538 PZ Pr	52	10			38	Pr 59.50
WC-Rosetten	26.4538 SK/OL	52	30/1-			38	Pr 117.00
			5				

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm