


Ottone cromato lucido-cromato opaco
con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.						CHF
Guarnitura per porta							Gt 317.50
Maniglie per porta	38.4204.0	138	67	16	8		Pr 173.00
Rosette per maniglia	26.4538 Pr	52	10	16		38	Pr 85.00
Bocchette chiave	26.4538 BB Pr	52	10			38	Pr 59.50
Bocchette per cilindro	26.4538 RZ Pr	52	10			38	Pr 59.50
Bocchette per cilindro	26.4538 PZ Pr	52	10			38	Pr 59.50
Bocchette WC	26.4538 SK/OL	52	30/1-5			38	Pr 117.00

Fori standard

- | | |
|--|---|
|  | Larghezza totale |
|  | Larghezza rosetta |
|  | Altezza totale |
|  | Altezza rosetta |
|  | Lunghezza della maniglia |
|  | Sporgenza della superficie di montaggio |
|  | Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave |
|  | Profondità incastrata |
|  | Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia |
|  | Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda) |
|  | Ferro quadro/foro quadro |
|  | Distanza dei fori di vite |
|  | Sbalzo |
|  | Spessore del materiale |
|  | Filetto, vite |
|  | Misura A |
|  | Dimensioni della confezione/sconto scaglionato |



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm