

# Ferrements de porte «classic»

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Riccardo

Laiton nickelé mat




| Désignation               | Commande/Réf. Fabricant | H   | H  | ∅      | □ | ⊖  | CHF       |
|---------------------------|-------------------------|-----|----|--------|---|----|-----------|
| <b>Garniture de porte</b> |                         |     |    |        |   |    | Gt 277.00 |
| Poignées de porte         | 23.1416.0               | 123 | 69 | 16     | 8 |    | Pr 125.00 |
| Poignée femelle           | 23.1416.2               | 123 | 69 | 16     | 8 |    | pc 62.50  |
| Rosace de poignée         | 23.1432                 | 50  | 11 | 16/1-8 |   | 38 | pc 38.00  |
| Rosace borgne             | 23.1432 UG              | 50  | 11 |        |   | 40 | pc 38.00  |
| Rosace de clé             | 23.1432 BB              | 50  | 11 |        |   | 38 | pc 38.00  |
| Rosace pour cylindre      | 23.1432 RZ              | 50  | 11 |        |   | 40 | pc 38.00  |
| Rosace pour cylindre      | 23.1432 PZ              | 50  | 11 |        |   | 40 | pc 38.00  |

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm