

### Fenstergriff Serie Carlo

Messing matt vernickelt

Nocken 10 mm




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	CHF
Fenstergriff	23.1275/1561 FR	31	65	130	71	7x38	43	St	84.00
Fenstertürgriff	23.1275/1561 IR	31	65	130	71	7x90	43	St	97.00
Aussengriff	23.1275/1561 AR	31	65	130	71	7	43	St	97.00



### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{H}$  Breite über alles
- $\overline{R_1}$  Rosettenbreite
- $\overline{I}$  Höhe über alles
- $\overline{R_2}$  Rosettenhöhe
- $\overline{L_1}$  Grifflänge
- $\overline{L_2}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{L_3}$  Einlasstiefe
- $\varnothing$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- $\diagup$  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\square$  Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\equiv$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\equiv$  Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm