

Guarnitura per porta Serie Romantica

Ottone lucido

ENRICO CASSINA


















MANUFACTURED BY SPECIAL MECHANICAL WORKS




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | H | ∅ | □ | ∞-∞ | CHF |
|-----------------------------|--------------------------|-----|----|--------|---|-----|------------------|
| Guarnitura per porta | | | | | | | Gt 464.00 |
| Maniglie per porta | 20.1406.0 | 134 | 70 | 16 | 8 | | Pr 320.00 |
| Maniglia femmina | 20.1406.2 | 134 | 70 | 16 | 8 | | pz 160.00 |
| Rosetta per maniglia | 20.1432 | 50 | 11 | 16/1-8 | | 38 | pz 36.00 |
| Bocchetta cieca | 20.1432 UG | 50 | 11 | | | 40 | pz 36.00 |
| Bocchetta chiave | 20.1432 BB | 50 | 11 | | | 38 | pz 36.00 |
| Bocchetta per cilindro | 20.1432 RZ | 50 | 11 | | | 40 | pz 36.00 |
| Bocchetta per cilindro | 20.1432 PZ | 50 | 11 | | | 40 | pz 36.00 |



Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  A Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm