Garniture de porte Serie Genève

Laiton nickelé mat

HAGER DUROQUICK® 54827

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	∅	⍁	⊶		CHF
Garniture de porte							Gt	136.50
Poignées de porte	23.1425.0	90	50	16	8		Pr	76.50
Poignée femelle	23.1425.2	90	50	16	8		pc	38.25
Rosace de poignée	23.1426	47	9	16/1-8		36	pc	15.00
Rosace de clé borgne	23.1426 UG	47	6.5			38	pc	15.00
Rosace de clé	23.1426 BB	47	8			38	pc	15.00
Rosace pour cylindre	23.1426 RZ versetzt	47	6.5			38	pc	15.00
Rosace pour cylindre	23.1426 PZ	47	6.5			38	pc	15.00

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⍁ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60 | +41 55 617 21 66