

Garniture de porte Serie Pax

Bronze vert antique
avec ressort rappel de poignée




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | H | ∅ | □ | ⊖ | CHF |
|---------------------------|-------------------------|-----|--------|----|---|----|-----------|
| Garniture de porte | | | | | | | Gt 590.00 |
| Poignées de porte | 81.1294.0 | 130 | 48 | 16 | 8 | | Pr 324.00 |
| Poignée femelle gauche | 81.1294.2 Ls | 130 | 48 | 16 | 8 | | pc 162.00 |
| Poignée femelle droite | 81.1294.2 Rs | 130 | 48 | 16 | 8 | | pc 162.00 |
| Rosace de poignée | 81.1548 | 55 | 12 | | | 38 | pc 66.50 |
| Rosace de clé | 81.1548 BB | 55 | 11.5 | | | 38 | pc 66.50 |
| Rosace pour cylindre | 81.1548 RZ | 55 | 11.5 | | | 38 | pc 66.50 |
| Rosace pour cylindre | 81.1548 PZ | 55 | 11.5 | | | 38 | pc 66.50 |
| Rosaces WC | 81.1548 SK/OL | 55 | 41/1-8 | | 7 | 38 | Pr 266.00 |



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm