

Garniture de porte Serie Akab

Laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	□	—○—	CHF
Garniture de porte							Gt 332.00
Poignées de porte	23.1176.0	117	60	16	8		Pr 210.00
Poignée femelle	23.1176.2	117	60	16	8		pc 105.00
Rosace de poignée	23.1539	50	2	16		38	pc 30.50
Rosace borgne	23.1539 UG	50	2			38	pc 30.50
Rosace de clé	23.1539 BB	50	2			38	pc 30.50
Rosace pour cylindre	23.1539 RZ	50	2			38	pc 30.50
Rosace pour cylindre	23.1539 PZ	50	2			38	pc 30.50



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm