

# Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Cross

Zinc nickelé mat / Rosaces laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	∞	CHF
<b>Garniture de porte</b>							Gt 174.40
Poignées de porte	43.1135.0	125	52	16	8		Pr 56.00
Poignée femelle	43.1135.2	125	52	16	8		pc 28.00
Rosace de poignée	23.1539	50	2	16		38	pc 29.60
Rosace borgne	23.1539 UG	50	2			38	pc 29.60
Rosace de clé	23.1539 BB	50	2			38	pc 29.60
Rosace pour cylindre	23.1539 RZ	50	2			38	pc 29.60
Rosace pour cylindre	23.1539 PZ	50	2			38	pc 29.60

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm