


















## Guarnitura per porta Serie Cross

Zamak nichelato opaco / Bocchette ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	⊖	CHF
<b>Guarnitura per porta</b>							<b>Gt 172.40</b>
Maniglie per porta	43.1135.0	125	52	16	8		Pr 54.00
Maniglia femmina	43.1135.2	125	52	16	8		pz 27.00
Rosetta per maniglia	23.1539	50	2	16		38	pz 29.60
Bocchetta cieca	23.1539 UG	50	2			38	pz 29.60
Bocchetta chiave	23.1539 BB	50	2			38	pz 29.60
Bocchetta per cilindro	23.1539 RZ	50	2			38	pz 29.60
Bocchetta per cilindro	23.1539 PZ	50	2			38	pz 29.60

### Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

Porte da camera : 40 mm  
 Porte d'entrata: 60 mm