

Guarnitura per porta Serie Cross

Zamak nichelato opaco / Bocchette ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 178.00
Maniglie per porta	43.1135.0	125	52	16	8		Pr 56.00
Maniglia femmina	43.1135.2	125	52	16	8		pz 28.00
Rosetta per maniglia	23.1539	50	2	16		38	pz 30.50
Bocchetta cieca	23.1539 UG	50	2			38	pz 30.50
Bocchetta chiave	23.1539 BB	50	2			38	pz 30.50
Bocchetta per cilindro	23.1539 RZ	50	2			38	pz 30.50
Bocchetta per cilindro	23.1539 PZ	50	2			38	pz 30.50



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm