

Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Cross

Zinc chromé poli / Rosaces laiton chromé poli




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	∞	CHF
Garniture de porte							Gt 201.40
Poignées de porte	46.1135.0	125	52	16	8		Pr 83.00
Poignée femelle	46.1135.2	125	52	16	8		pc 41.50
Rosace de poignée	26.1539	50	2	16		38	pc 29.60
Rosace borgne	26.1539 UG	50	2			38	pc 29.60
Rosace de clé	26.1539 BB	50	2			38	pc 29.60
Rosace pour cylindre	26.1539 RZ	50	2			38	pc 29.60
Rosace pour cylindre	26.1539 PZ	50	2			38	pc 29.60

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm