

Guarnitura per porta Serie Cross

Zamak cromato lucido / Bocchette ottone cromato lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊗	CHF
Guarnitura per porta							Gt 201.40
Maniglie per porta	46.1135.0	125	52	16	8		Pr 83.00
Maniglia femmina	46.1135.2	125	52	16	8		pz 41.50
Rosetta per maniglia	26.1539	50	2	16		38	pz 29.60
Bocchetta cieca	26.1539 UG	50	2			38	pz 29.60
Bocchetta chiave	26.1539 BB	50	2			38	pz 29.60
Bocchetta per cilindro	26.1539 RZ	50	2			38	pz 29.60
Bocchetta per cilindro	26.1539 PZ	50	2			38	pz 29.60



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm