

Poignée fixe

Aacier inox satiné



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H ^R	I	I ^R	∅	∅-∅	mm	mm	CHF
Poignée fixe	73.491/128	140	35	12	128	M4		10/10	pc	18.50
Poignée fixe	73.491/160	172	35	12	160	M4		10/10	pc	19.00
Poignée fixe	73.491/224	236	35	12	224	M4		10/10	pc	20.50
Poignée fixe	73.491/320	332	35	12	320	M4		10/10	pc	24.50
Poignée fixe	73.491/480	492	35	12	480	M4		10/10	pc	29.50
Poignée fixe	73.491/704	716	35	12	704	M4		10/10	pc	37.50

Explication des signes

- H** Largeur totale
- H^R** Largeur rosace
- I** Hauteur totale
- I^R** Hauteur rosace
- ∅** Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- ∅** Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅** Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∅-∅** Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- mm** Filetage, vis
- A** Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif