

Ferramenta per porte zamak

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie Gossau

Zamak cromato lucido / Placche ottone cromato lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	□	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 163.00
Maniglie per porta	46.1184.0	125	53	16	8			Pr 71.00
Maniglia femmina	46.1184.2	125	53	16	8			pz 35.50
Placca per porta	26.1044 UG	40	230	2	81	16		pz 46.00
Placca per porta	26.1044 BB78	40	230	2	81	16		pz 46.00
Placca per porta	26.1044 RZ78	40	230	2	81	16		pz 46.00
Placca per porta	26.1044 PZ78	40	230	2	81	16		pz 46.00
Placca per porta	26.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		pz 51.00
Placca per porta con distanza speciale	26.1044 xxxx	40	230	2	81	16		pz 51.00
Guarnitura porta d'entrata								Gt 193.00
Maniglie porta d'entrata	46.1184H.0	135	60	16	9			Pr 96.00
Maniglia femmina	46.1184H.2	135	60	16	9			pz 48.00
Placca porta d'entrata	26.1044H UG	50	250	2	82	18		pz 48.50
Placca porta d'entrata	26.1044H RZ78	50	250	2	82	18		pz 48.50
Placca porta d'entrata	26.1044H PZ78	50	250	2	82	18		pz 48.50
Placca porta d'entrata con distanza speciale	26.1044H xxxx	50	250	2	82	18		pz 53.50



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm