

Türgarnitur Serie Gossau

Zink matt verchromt / Schilder Messing matt verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	⊘	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 142.00
Türdrücker	48.1184.0	125	53	16	8			Pr 56.00
Drücker-Lochteil	48.1184.2	125	53	16	8			St 28.00
Türschild ungelocht	28.1044 UG	40	230	2	81	16		St 43.00
Türschild	28.1044 BB78	40	230	2	81	16		St 43.00
Türschild	28.1044 PZ78	40	230	2	81	16		St 43.00
Türschild	28.1044 RZ78	40	230	2	81	16		St 43.00
Türschild	28.1044 WC78-16	40	230	2	81	16		St 48.00
Türschild mit Spezialdistanz	28.1044 xxxx	40	230	2	81	16		St 48.00
Haustürgarnitur								Gt 168.00
Haustürdrücker	48.1184H.0	135	60	16	9			Pr 76.00
Drücker-Lochteil	48.1184H.2	135	60	16	9			St 38.00
Haustürschild ungelocht	28.1044H UG	50	250	2	82	18		St 46.00
Haustürschild	28.1044H RZ78	50	250	2	82	18		St 46.00
Haustürschild	28.1044H PZ78	50	250	2	82	18		St 46.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	28.1044H xxxx	50	250	2	82	18		St 51.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm