

Türgarnitur Serie Gossau

Zink matt verchromt / Schilder Messing matt verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 144.00
Türdrücker	48.1184.0	125	53		16	8	Pr 56.00
Drücker-Lochteil	48.1184.2	125	53		16	8	St 28.00
Türschild ungelocht	28.1044 UG	40	230	2	81	16	St 44.00
Türschild	28.1044 BB78	40	230	2	81	16	St 44.00
Türschild	28.1044 RZ78	40	230	2	81	16	St 44.00
Türschild	28.1044 PZ78	40	230	2	81	16	St 44.00
Türschild	28.1044 WC78-16	40	230	2	81	16	St 49.00
Türschild mit Spezialdistanz	28.1044 xxxx	40	230	2	81	16	St 49.00
Haustürgarnitur							Gt 171.00
Haustürdrücker	48.1184H.0	135	60		16	9	Pr 76.00
Drücker-Lochteil	48.1184H.2	135	60		16	9	St 38.00
Haustürschild ungelocht	28.1044H UG	50	250	2	82	18	St 47.50
Haustürschild	28.1044H RZ78	50	250	2	82	18	St 47.50
Haustürschild	28.1044H PZ78	50	250	2	82	18	St 47.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	28.1044H xxxx	50	250	2	82	18	St 52.50



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- Ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm