

Garniture de porte Serie Metric

Acier inox satiné
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	┌─┐	┌─┐	∅	□	⊕	CHF
Garniture de porte							Gt 122.00
Poignées de porte	73.1046.0-8/16	130	48	16	8		Pr 80.00
Poignée femelle gauche	73.1046.2-8/16 Ls	130	48	16	8		pc 40.00
Poignée femelle droite	73.1046.2-8/16 Rs	130	48	16	8		pc 40.00
Rosaces de poignée	73.1537 Pr	50	8	16		38	Pr 21.00
Rosaces de clé	73.1537 OB Pr	50	8			38	Pr 21.00
Rosaces pour cylindre	73.1537 PZ Pr	50	8			38	Pr 21.00
Rosaces pour cylindre	73.1537 RZ Pr	50	8			38	Pr 21.00
Rosaces WC	73.1537 SK/OL	50	25/8		7	38	Pr 55.00
Rosaces WC	73.1537 RG/OL	50	25/8		7	38	Pr 55.00



Explication des signes

- ┌─┐ Largeur totale
- ┌─┐ Largeur rosace
- ┌─┐ Hauteur totale
- ┌─┐ Hauteur rosace
- ┌─┐ Longueur de la poignée
- ┌─┐ En saillie de la surface de montage
- ┌─┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌─┐ Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊕ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≠ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm