

# Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Line

Acier inox satiné  
avec ressort rappel de poignée




| Désignation               | Commande/Réf. Fabricant | H   | H    | ∅  | □ | ⊖  | CHF              |
|---------------------------|-------------------------|-----|------|----|---|----|------------------|
| <b>Garniture de porte</b> |                         |     |      |    |   |    | <b>Gt 120.00</b> |
| Poignées de porte         | 73.1048.0-8/16          | 125 | 55   | 16 | 8 |    | Pr 78.00         |
| Rosaces de poignée        | 73.1537 Pr              | 50  | 8    | 16 |   | 38 | Pr 21.00         |
| Rosaces de clé            | 73.1537 OB Pr           | 50  | 8    |    |   | 38 | Pr 21.00         |
| Rosaces pour cylindre     | 73.1537 PZ Pr           | 50  | 8    |    |   | 38 | Pr 21.00         |
| Rosaces pour cylindre     | 73.1537 RZ Pr           | 50  | 8    |    |   | 38 | Pr 21.00         |
| Rosaces WC                | 73.1537 SK/OL           | 50  | 25/8 |    | 7 | 38 | Pr 55.00         |
| Rosaces WC                | 73.1537 RG/OL           | 50  | 25/8 |    | 7 | 38 | Pr 55.00         |



### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm