

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Line

Acier inox satiné
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	┌┐	┌┐	∅	▣	⊕	CHF
Garniture de porte							Gt 120.00
Poignées de porte	73.1048.0-8/16	125	55	16	8		Pr 78.00
Rosaces de poignée	73.1537 Pr	50	8	16		38	Pr 21.00
Rosaces de clé	73.1537 OB Pr	50	8			38	Pr 21.00
Rosaces pour cylindre	73.1537 PZ Pr	50	8			38	Pr 21.00
Rosaces pour cylindre	73.1537 RZ Pr	50	8			38	Pr 21.00
Rosaces WC	73.1537 SK/OL	50	25/8		7	38	Pr 55.00
Rosaces WC	73.1537 RG/OL	50	25/8		7	38	Pr 55.00



Explication des signes

- ┌┐ Largeur totale
- ┌┐ Largeur rosace
- ┌┐ Hauteur totale
- ┌┐ Hauteur rosace
- ┌┐ Longueur de la poignée
- ┌┐ En saillie de la surface de montage
- ┌┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌┐ Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊕ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▣ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊕ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm