

# Ferramenta per porte forgiato

Guarniture con rosette

## Guarnitura per porta Serie Mendrisio

Ferro termopatinato®




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	∞	CHF
<b>Guarnitura per porta</b>							Gt 205.20
Maniglie per porta	12.11.0	120	65	18	8		Pr 142.00
Maniglia femmina	12.11.2	120	65	18	8		pz 71.00
Rosetta per maniglia	12.196/18	52	3	18		38	pz 15.80
Bocchetta cieca	12.196 UG	52	3			38	pz 15.80
Bocchetta chiave	12.196 BB	52	3			38	pz 15.80
Bocchetta per cilindro	12.196 RZ	52	3			38	pz 15.80
Bocchetta per cilindro	12.196 PZ	52	3			38	pz 15.80



### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm