

Poignées et olives de fenêtre en zinc

Poignées de fenêtre

Poignée de fenêtre Serie Dessau

Zinc nickelé mat
tenons 10 mm




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | | | | | | | CHF |
|---------------------------|-------------------------|----|----|-----|----|------|----|----------|
| Poignée de fenêtre gauche | 43.1174/1561 FR Ls | 31 | 65 | 126 | 69 | 7x38 | 43 | pc 72.00 |
| Poignée de fenêtre droite | 43.1174/1561 FR Rs | 31 | 65 | 126 | 69 | 7x38 | 43 | pc 72.00 |
| Poignée porte-fen. gauche | 43.1174/1561 IR Ls | 31 | 65 | 126 | 69 | 7x90 | 43 | pc 85.00 |
| Poignée porte-fen. droite | 43.1174/1561 IR Rs | 31 | 65 | 126 | 69 | 7x90 | 43 | pc 85.00 |
| Poignée extérieure gauche | 43.1174/1561 AR Ls | 31 | 65 | 126 | 69 | 7 | 43 | pc 85.00 |
| Poignée extérieure droite | 43.1174/1561 AR Rs | 31 | 65 | 126 | 69 | 7 | 43 | pc 85.00 |



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm