

Maniglia per finestra Serie Dessau

Zamak nichelato opaco
perni 10 mm



| Designazione | Ordine / Costruttore no. | $\overline{R_1}$ | $\overline{R_2}$ | $\overline{L_1}$ | $\overline{L_2}$ | $\overline{L_3}$ | $\overline{L_4}$ | $\overline{L_5}$ | $\overline{L_6}$ | CHF |
|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| Maniglia finestra sin. | 43.1174/1561 FR Ls | 31 | 65 | 126 | 69 | 7x38 | 43 | pz | 74.00 | |
| Maniglia finestra des. | 43.1174/1561 FR Rs | 31 | 65 | 126 | 69 | 7x38 | 43 | pz | 74.00 | |
| Maniglia porta fin. sin. | 43.1174/1561 IR Ls | 31 | 65 | 126 | 69 | 7x90 | 43 | pz | 87.00 | |
| Maniglia porta fin. des. | 43.1174/1561 IR Rs | 31 | 65 | 126 | 69 | 7x90 | 43 | pz | 87.00 | |
| Maniglia esterna sin. | 43.1174/1561 AR Ls | 31 | 65 | 126 | 69 | 7 | 43 | pz | 87.00 | |
| Maniglia esterna des. | 43.1174/1561 AR Rs | 31 | 65 | 126 | 69 | 7 | 43 | pz | 87.00 | |



Pittogrammi per le misure

- \overline{H} Larghezza totale
- $\overline{R_1}$ Larghezza rosetta
- \overline{I} Altezza totale
- $\overline{R_2}$ Altezza rosetta
- $\overline{L_1}$ Lunghezza della maniglia
- $\overline{L_2}$ Sporgenza della superficie di montaggio
- $\overline{L_3}$ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- $\overline{L_4}$ Profondità incastrata
- $\overline{L_5}$ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- $\overline{L_6}$ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- $\overline{L_7}$ Ferro quadro/foro quadro
- $\overline{L_8}$ Distanza dei fori di vite
- $\overline{L_9}$ Sbalzo
- $\overline{L_{10}}$ Spessore del materiale
- $\overline{L_{11}}$ Filetto, vite
- A Misura A
- $\overline{L_{12}}$ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato