

Reduktionshülse

Messing matt vernickelt



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	H	⊞	CHF
Reduktionshülse	60.2937.23 14x16	20	5	1	4	100/10 St	2.60
Reduktionshülse	60.2937.23 15x16	20	5	1	4	100/10 St	2.60
Reduktionshülse	60.2937.23 16x18	22	7	1	6	100/10 St	2.60
Reduktionshülse	60.2937.23 16x20	24	7	1	6	100/10 St	2.60
Reduktionshülse	60.2937.23 16x22	25	7	1	6	100/10 St	2.60
Reduktionshülse	60.2937.23 18x20	24	7	1	6	100/10 St	2.60
Reduktionshülse	60.2937.23 18x22	25	7	1	6	100/10 St	2.60

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- R Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Druckerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ⊞ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt