

Türgarnitur Serie Atene

Messing poliert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	—	CHF
Türgarnitur							Gt 252.00
Türdrücker	20.1418.0	135	61	16	8		Pr 120.00
Drücker-Lochteil	20.1418.2	135	61	16	8		St 60.00
Drückerrosette	20.1433	53	9	16/1-8		40	St 33.00
Schlüsselrosette	20.1433 BB	53	9			40	St 33.00
Zylinderrosette	20.1433 PZ	53	4			42	St 33.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm