

Türgarnitur Serie Penta

Zink poliert verchromt / Griffteil Edelstahl
mit Hochstelfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 77.50
Türdrücker	46.1143.0 D18	133	49	16	8		Pr 49.50
Drücker-Lochteil links	46.1143.2 D18 Ls	133	49	16	8		St 24.75
Drücker-Lochteil rechts	46.1143.2 D18 Rs	133	49	16	8		St 24.75
Drückerrosette	46.1545 D18	52	12	16		38	St 7.00
Schlüsselrosette blind	46.1545 D18 UG	52	11			38	St 7.00
Schlüsselrosette	46.1545 D18 BB	52	11			38	St 7.00
Zylinderrosette	46.1545 D18 RZ	52	11			38	St 7.00
Zylinderrosette	46.1545 D18 PZ	52	11			38	St 7.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm