

## Guarnitura per porta Serie Vega

Zamak cromato lucido / Impugnatura acciaio inox  
con molla di richiamo




| Designazione                | Ordine / Costruttore no. | H   | H  | Ø  | □ | ⊖  | CHF             |
|-----------------------------|--------------------------|-----|----|----|---|----|-----------------|
| <b>Guarnitura per porta</b> |                          |     |    |    |   |    | <b>Gt 77.50</b> |
| Maniglie per porta          | 46.1212.0 D18            | 140 | 52 | 16 | 8 |    | Pr 49.50        |
| Maniglia femmina            | 46.1212.2 D18            | 140 | 52 | 16 | 8 |    | pz 24.75        |
| Rosetta per maniglia        | 46.1545 D18              | 52  | 12 | 16 |   | 38 | pz 7.00         |
| Bocchetta cieca             | 46.1545 D18 UG           | 52  | 11 |    |   | 38 | pz 7.00         |
| Bocchetta chiave            | 46.1545 D18 BB           | 52  | 11 |    |   | 38 | pz 7.00         |
| Bocchetta per cilindro      | 46.1545 D18 RZ           | 52  | 11 |    |   | 38 | pz 7.00         |
| Bocchetta per cilindro      | 46.1545 D18 PZ           | 52  | 11 |    |   | 38 | pz 7.00         |



### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

Porte da camera : 40 mm  
Porte d'entrata: 60 mm