


Guarnitura per porta Serie World

Zamak cromato lucido / Impugnatura acciaio inox
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 77.50
Maniglie per porta	46.1207.0 D18	127	50	16	8		Pr 49.50
Maniglia femmina	46.1207.2 D18	127	50	16	8		pz 24.75
Rosetta per maniglia	46.1545 D18	52	12	16		38	pz 7.00
Bocchetta cieca	46.1545 D18 UG	52	11			38	pz 7.00
Bocchetta chiave	46.1545 D18 BB	52	11			38	pz 7.00
Bocchetta per cilindro	46.1545 D18 RZ	52	11			38	pz 7.00
Bocchetta per cilindro	46.1545 D18 PZ	52	11			38	pz 7.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm