

Türknoopf

Zink poliert verchromt



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⏏	⏏	∅	□	▨	CHF
Türknoöpfe	46.1052H.0	50	48	18	9		Pr 143.00
Türknoopf-Lochteil	46.1052H.4	50	48	18	9	M12	St 71.50
Türknoopf mit Wechselstift	46.1052H.5 9x100	50	48	18	9x80		St 81.70
Türknoopf mit Wechselstift	46.1052H.5 8x70	50	48	18	8x70		St 81.20

Piktogramme für Massangaben

- ⏏ Breite über alles
- ⏏ Rosettenbreite
- ⏏ Höhe über alles
- ⏏ Rosettenhöhe
- ⏏ Grifflänge
- ⏏ Ausladung
- ⏏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⏏ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▨ Packungsgrösse/Staffelrabatt