

## Türgarnitur Serie Metric

Edelstahl satiniert  
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung                     | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I   | H  | Ø  | Ø  | Ø | CHF              |
|---------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|------------------|
| <b>Türgarnitur</b>              |                         |     |     |    |    |    |   | <b>Gt 131.00</b> |
| Türdrücker                      | 73.1046.0-8/16          | 130 | 48  | 16 | 8  |    |   | Pr 80.00         |
| Drücker-Lochteil links          | 73.1046.2-8/16 Ls       | 130 | 48  | 16 | 8  |    |   | St 40.00         |
| Drücker-Lochteil rechts         | 73.1046.2-8/16 Rs       | 130 | 48  | 16 | 8  |    |   | St 40.00         |
| Türschild ungelocht             | 73.1180 UG              | 40  | 230 | 10 | 73 | 16 |   | St 25.50         |
| Türschild                       | 73.1180 OB78            | 40  | 230 | 10 | 73 | 16 |   | St 25.50         |
| Türschild                       | 73.1180 RZ78            | 40  | 230 | 10 | 73 | 16 |   | St 25.50         |
| Türschild                       | 73.1180 PZ78            | 40  | 230 | 10 | 73 | 16 |   | St 25.50         |
| Türschilder WC                  | 73.1180 SK/OL78         | 40  | 230 | 10 | 73 | 16 | 7 | Pr 106.00        |
| Türschild<br>mit Spezialdistanz | 73.1180 xxxx            | 40  | 230 | 10 | 73 | 16 |   | St 30.50         |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm