

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie Line

Acciaio inox satinato
con molla di richiamo




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | I | H | ⌀ | ⌀ | □ | CHF |
|---|--------------------------|-----|-----|----|----|----|---|------------------|
| Guarnitura per porta | | | | | | | | Gt 133.50 |
| Maniglie per porta | 73.1048.0-8/16 | 125 | 55 | 16 | 8 | | | Pr 80.50 |
| Placca per porta | 73.1180 UG | 40 | 230 | 10 | 73 | 16 | | pz 26.50 |
| Placca per porta | 73.1180 OB78 | 40 | 230 | 10 | 73 | 16 | | pz 26.50 |
| Placca per porta | 73.1180 RZ78 | 40 | 230 | 10 | 73 | 16 | | pz 26.50 |
| Placca per porta | 73.1180 PZ78 | 40 | 230 | 10 | 73 | 16 | | pz 26.50 |
| Placche per porta WC | 73.1180 SK/OL78 | 40 | 230 | 10 | 73 | 16 | 7 | Pr 108.00 |
| Placca per porta con distanza speciale | 73.1180 xxxx | 40 | 230 | 10 | 73 | 16 | | pz 31.50 |



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm