

## Zylinderolive

Eisen thermopatiert® / ZA=Holzmontage / ZB=Combi Ferma/Steloc/Terza / GS=gleich schliessend / VS=verschieden schliessend

ZA = Holzmontage / ZB = Combi Ferma/Steloc/Terza / GS = gleichschliessend / VS = verschiedenschliessend




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	□	⊙	CHF
Olive ohne Zylinder	12.325 ZA	57	41	7x44	38	St 173.50
Zylinderolive	12.325 ZA K8 GS	57	41	7x44	38	St 341.50
Zylinderolive	12.325 ZA K8 VS	57	41	7x44	38	St 341.50
Olive ohne Zylinder	12.325 ZB	57	41	7x44	38	St 175.50
Zylinderolive	12.325 ZB K8 GS	57	41	7x44	38	St 343.50
Zylinderolive	12.325 ZB K8 VS	57	41	7x44	38	St 343.50

Zylinder: Kaba 1008C/25

## Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

## Standard-Lochungen



## Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm