

Olive avec cylindre

Fer zingué et patiné / ZA=pour montage sur bois / ZB=Combi Ferma/Steloc/Terza / GS=même fermeture / VS=fermeture différente

ZA = pour montage sur bois / ZB = Combi Ferma/Steloc/Terza / GS = même fermeture / VS = fermeture différente



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	⊠	⊖	CHF
Olive sans cylindre	10.323 ZA	60	41	7x44	38	pc 175.50
Olive avec cylindre	10.323 ZA K8 GS	60	41	7x44	38	pc 343.50
Olive avec cylindre	10.323 ZA K8 VS	60	41	7x44	38	pc 343.50
Olive sans cylindre	10.323 ZB	60	41	7x44	38	pc 177.50
Olive avec cylindre	10.323 ZB K8 GS	60	41	7x44	38	pc 345.50
Olive avec cylindre	10.323 ZB K8 VS	60	41	7x44	38	pc 345.50

Cylindre: Kaba 1008C/25

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢ Largeur rosace
- ⊢ Hauteur totale
- ⊢ Hauteur rosace
- ⊢ Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊢ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⊖ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊖ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊠ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif