

Griffe für Fenster und Fenstertüren Polyamid

Fenstergriffe

Fenstergriff

Polyamid reinweiss
Nocken 10/12 mm

HEWI




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_G}$	\overline{H}	\overline{D}	$\overline{D_1}$	CHF
Fenstergriff	199.162PCFG.2	30	65	135	72	7x38	43	St 58.00
Fenstertürgriff	199.162PCFG.2 IR	30	65	135	72	7x83	43	St 71.00
Aussengriff	199.162PCFG.2 AR	30	65	135	72	7	43	St 71.00



Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- $\overline{R_2}$ Rosettenhöhe
- $\overline{L_G}$ Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- \varnothing Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \diagup Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \equiv Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm