

Poignées et olives de fenêtre en aluminium

Poignées pour portes coulissantes à translation

Poignée pour porte à translation Serie Atlanta

Métal blanc

tenons 10/12 mm / avec Secustik® et VarioFit®

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	$\overline{L_6}$	$\overline{L_7}$	$\overline{L_8}$	CHF
Poignée pour porte à translation	59.PSK-0530/US952 F9016	31	68	173	70	7x3-2-42	43	40/10	pc	31.50
Poignée pour porte à translation à clé	59.PSK-0530S/US952 F9016	31	68	177	69	7x3-2-42	43	20/10	pc	69.25

Explication des signes

- $\overline{L_1}$ Largeur totale
- $\overline{L_2}$ Largeur rosace
- $\overline{L_3}$ Hauteur totale
- $\overline{L_4}$ Hauteur rosace
- $\overline{L_5}$ Longueur de la poignée
- $\overline{L_6}$ En saillie de la surface de montage
- $\overline{L_7}$ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- $\overline{L_8}$ Profondeur encastrée
- $\overline{L_9}$ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \varnothing Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \square Tige carrée/trou carré
- \circ Distance des trous de vis
- \neq Recouvrement
- \neq Epaisseur du matériel
- \equiv Filetage, vis
- A Mesure A
- \equiv Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

