Garniture de porte Serie Next

Acier inox satiné
Rosace plate avec vis invisibles des deux côtés / seulement pour portes affleurées d'une épaisseur de 54 mm

Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊢	∅	⍁	⊶		CHF
Garniture de porte							Gt	222.50
Poignées de porte	73.1040.0-8/16	135	45	16	8		Pr	98.50
Rosaces de poignée	73.1539 Pr	50	3	16		38	Pr	62.00
Rosaces de clé	73.1539 OB Pr	50	3				Pr	62.00
Rosaces pour cylindre	73.1539 PZ Pr	50	3				Pr	62.00
Rosaces pour cylindre	73.1539 RZ Pr	50	3				Pr	62.00
Rosaces WC	73.1539 SK/OL	50	3		7		Pr	92.00

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⍁ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60