

Garniture de porte Serie Line

Acier inox satiné

Rosace plate avec vis invisibles des deux côtés / seulement pour portes affleurées d'une épaisseur de 54 mm




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	B	I	IR	IL	IL	CH	CHF
Garniture de porte									Gt 198.00
Poignées de porte	73.1048.0-8/16	125	55	16	8				Pr 78.00
Rosaces de poignée	73.1539 Pr	50	3	16		38			Pr 60.00
Rosaces de clé	73.1539 OB Pr	50	3						Pr 60.00
Rosaces pour cylindre	73.1539 PZ Pr	50	3						Pr 60.00
Rosaces pour cylindre	73.1539 RZ Pr	50	3						Pr 60.00
Rosaces WC	73.1539 SK/OL	50	3			7			Pr 89.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- B Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IL Longueur de la poignée
- IL En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm