

Griffe für Fenster und Fensterläden «modern»

abschliessbare Fenstergriffe

Fenstergriff mit Schlüssel Serie London

Messing poliert

Nocken 10/12 mm / Schliessung 4W1323

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.														CHF
Fenstergriff m/Schlüssel	20.M013S/U11Z	32	69	145	62	7x37	43	10/10	St	163.35					
Fenstertürgriff m/Schl.	20.M013S/U11Z IR	32	69	145	62	7x90	43								St 176.35



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm