

Fenstergriff Serie Dallas

Messing poliert verchromt - Resista®

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und VarioFit®

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	\overline{R}	\overline{G}	\overline{H}	\square	\circ	\boxplus	CHF
Fenstergriff	26.M0643/US943	32	70	125	62	7x3- 2-42	43	10/10	St 80.70
Fenstertürgriff	26.M0643/US943 IR	32	70	125	62	7x90	43	St	93.70
Aussengriff	26.M0643/US943 AR	32	70	125	62	7	43	St	93.70

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- \overline{G} Rosettenhöhe
- \overline{G} Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \boxplus Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt



Resista®