

Türgarnitur Serie Houston

Messing matt verchromt - Resista®
mit Hochstellfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	IG	H	Ø	□	∅	☐	☐	CHF
Zimmertürgarnitur HD 35-44 mm	28.M1623/843K/843KS OB SST		125	66	18	8	38		10/10	Gt	95.20
Schlüsselrosette	28.M843KS OB	49	49		9		38		80/10	St	14.45
Zylinderrosette	28.M843KS RZ	49	49		9		38		80/10	St	14.45
Zylinderrosette	28.M843KS PZ	49	49		9		38		80/10	St	14.45
WC-Rosetten	28.M843KS SK/OL	49	49		9	5-8	38		20/10	Pr	57.70


Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm