

## Garniture de porte Serie Houston

Laiton chromé mat - Resista®  
avec ressort rappel de poignée



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	I <sub>G</sub>	H <sub>1</sub>	∅	□	∞	▧	CH	CHF
Garniture porte chambre	28.M1623/843K/843KS OB SST		125	66	18	8	38		10/10	Gt	95.20
Rosace de clé	28.M843KS OB	49	49		9		38		80/10	pc	14.45
Rosace pour cylindre	28.M843KS RZ	49	49		9		38		80/10	pc	14.45
Rosace pour cylindre	28.M843KS PZ	49	49		9		38		80/10	pc	14.45
Rosaces WC	28.M843KS SK/OL	49	49		9	5-8	38		20/10	Pr	57.70




Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H<sub>1</sub> Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I<sub>G</sub> Hauteur rosace
- I<sub>G</sub> Longueur de la poignée
- H<sub>1</sub> En saillie de la surface de montage
- I<sub>1</sub> En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H<sub>1</sub> Profondeur encastrée
- ∞ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▧ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▧ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm