

Guarnitura per porta Serie Houston

Ottone cromato opaco - Resista®
con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	I _G	H	∅	□	∞	▧	CHF
Guarnitura porta camera	28.M1623/843K/843KS OB SST			125	66	18	8	38	10/10	Gt 95.20
Bocchetta chiave	28.M843KS OB	49	49		9			38	80/10	pz 14.45
Bocchetta per cilindro	28.M843KS RZ	49	49		9			38	80/10	pz 14.45
Bocchetta per cilindro	28.M843KS PZ	49	49		9			38	80/10	pz 14.45
Rosette WC	28.M843KS SK/OL	49	49		9	5-8		38	20/10	Pr 57.70




Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm